

4.5インチドーム型カメラ

CS-04D



特長



PTZ機能
(より広範囲を監視)



**ズーム
30倍**






**夜間有効距離
120m**



**昼間有効距離
1000m**

寸法図



主な仕様

項目	内容
型番	CS-04D
映像信号	PAL/NTSC
イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
画像サイズ	メインストリーム(2560x1920、2560x 1440) サブストリーム (800×448、640×352)
画像数	500万画数
シャッタースピード	PAL:1/25~1/100000秒 NTSC:1/30~1/100000秒
焦点距離	3.6~108mm
ズーム比	30倍
赤外線照射距離	120m
パン動作範囲	0~360°
チルト動作範囲	-10~90°
圧縮方法	H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line)
音声圧縮	G.711、G.726
フレームレート	30fps
最低照度	Color: 0.05lux B/W: 0.001lux
プロトコル	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、 DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
対応メモリ	内蔵microSD 16 / 32 / 64 / 128G
Wi-Fi	対応
ONVIF	対応
Day&Night 機能	自動切替 / Day 固定 / Night 固定
LTE通信	LTEカテゴリー 4/3G マルチキャリア対応
防水規格	IP66
電源	DC12V / 5A
消費電力	昼間7W 夜間14W
動作温度	-30°C ~ 75°C
WEBブラウザ (ビュアー)	IE11 (推奨)
本体重量	1.6Kg
付属品	取付金具、録画用SDカード、電源アダプター
保証期間	ご購入後1年間