

ソーラー発電システム

ソーラー/バッテリーセット 200W 100AH



特長



防水&コンパクト
設置簡単



バッテリー寿命
マネジメント



IPカメラ
専用設計



コントローラー内蔵
バッテリーボックス

構成図

ソーラーパネル
充電



設備給電
(DC1~24V)

バッテリー部仕様

項目	内容
型番	CS-200B
バッテリー種類	リチウムイオン電池
バッテリー容量	100Ah
チャージコントローラー	12V 10A
重量	7.5Kg
保証期間	1年

ソーラーパネル部仕様

項目	内容
パネル構成	100W 単結晶 ソーラーパネル ×2枚
ケーブル	ソーラー専用ケーブル (ペア) 2SQ 60cm
防水性能	ジャンクションボックス：IP65防水標準 コネクタ：IP67防水標準 MC4
公称最大出力	100W
最大システム電圧	600V DC (UL)
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	20.4V
公称解放電圧 (Voc)	24.3V
公称最大出力動作電流 (Imp)	4.91A
公称短絡電流 (Isc)	5.21A
重量	6.4kg
寸法	106.2 × 53.0 × 3.5cm
保証	10年間の品質保証 当社の太陽電池モジュールは、25年を経過しても 80%の出力を維持することができる製品です。 ※上記出力率は、適切な環境下での使用による理論上の数値です。