



仕 様 （ CS-ODO ）						
ピクセルピッチ	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	192*192mm	320*160mm	320*160mm	192*192 mm	320*160mm	320*160 mm
モジュール解像度 (W*H)	64*64dot	80*40dot	64*32dot	32*32dot	40*20dot	32*16dot
ピクセル密度 (dots/㎡)	111111	62500	40000	27777	15625	10000
輝度	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits
キャビネットサイズ	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm	960*960 mm
キャビネット解像度 (W*H)	320*320dot	240*240dot	192*192dot	160*160dot	120*120dot	96*96dot
キャビネット重量	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg
キャビネット材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/㎡)	920	900	820	820	800	850
平均消費電力 (w/㎡)	200	200	200	200	200	200
保護等級	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54

特長:

- ・ 超高輝度 6,000 nits
- ・ 高品質な標準屋外キャビネット構造
- ・ 140°の広い視野角
- ・ IP65準拠の防水・防塵仕様
- ・ 二重熱放散システムを採用