



仕 様 （ CS-OSO ）					
ピクセルピッチ	3.91 mm	4.81 mm	6.25 mm	7.8 mm	10.4 mm
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ (W*H)	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm
モジュール解像度 (W*H)	128*64dot	104*52dot	80*40dot	64*32dot	48*24dot
ピクセル密度 (dots/m ²)	65536	43264	25600	16384	9216
輝度	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits
キャビネットサイズ	1000*1000 mm	1000*1000 mm	1000*1000 mm	1000*1000 mm	1000*1000 mm
キャビネット解像度 (W*H)	256*256dot	208*208dot	160*160dot	128*128dot	96*96dot
キャビネット重量	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
キャビネット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
視野角	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°	140° /140°
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
動作電圧	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz	AC100-240V50/60Hz
最大消費電力 (w/m ²)	800	800	720	650	650
平均消費電力 (w/m ²)	265	265	240	220	220
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

特長:

- ・ 高精度・軽量設計のアルミニウム合金フレームを採用
- ・ 豊富なピッチサイズ
- ・ 優れた放熱性能で長期使用と安定稼働を実現
- ・ 前面・背面メンテナンス可能
- ・ ケーブルレスと信号用デュアルソケット構造
- ・ IP67に準拠した防水・防塵設計

